

Fuentes de alimentación para tiras LED Lifud 150W 24VDC LF-GHY150H24 -DSC



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 5 Años

LF-GHY150H24	Fuentes de alimentación para tiras LED Lifud 150W 24VDC LF-GHY150H24 -DSC
---------------------	--

Información Eléctrica

Alimentación	220-240v ac
Factor De Potencia	>0,9
Potencia Máxima	150

Características Generales

Protección	IP20
Clase Aislamiento Eléctrico	II
Ik	4 Kv
Frecuencia	50/60 Hz

Información Lumínica

Flicker Free	Si
--------------	----

Fuente de alimentación

Driver	Lifud
Salida	24V DC

Información Material

Material	PC
----------	----

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-20°C ~ +50°C
------------------------	---------------


Garantía y Calidad

Garantía	5
----------	---



Dimensiones e Instalación

Dimensión	336X30,7X22,8H mm
-----------	-------------------



Logística

Unidad por caja	48 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	0.243

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 02-03-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com